

Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/9/KM2G/HA

nr artykułu: L2696005




Główne parametry

- Prąd znamionowy $I_n = 400A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V
- Napięcie znamionowe izolacji AC1000V
- Zacisk ramkowy typu V do $300mm^2$, z przezroczystą osłoną
- Normy IEC/PN 60269-2

Opis

Listwa bezpiecznikowa L2-3/9/KM2G/HA to podstawa pionowa przeznaczona do montażu na szynach w rozstawie 185mm. Szerokość zabudowy 99mm. Posrebrzany system styków DELTA wraz z ocynowanymi szynami odpływowymi, gwarantuje niskie straty mocy, utrzymanie optymalnej temperatury i wysoką przewodność prądową. Listwa wyposażona jest w zaciski ramkowe typu V do $300mm^2$ osłonięte przezroczystą osłoną. Wkładki bezpiecznikowe grupy NH2. Montaż bezpośrednio na szyny ułatwiony dzięki otwieranym pokrywom w osłonach styków. Zastosowanie: wyposażenie szaf kablo-rozdzielczych.



Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/9/KM2G/HA

nr artykułu: L2696005

DANE TECHNICZNE				
Parametry elektryczne				
Napięcie znamionowe łączeniowe	U_e	V		AC500
Prąd znamionowy łączeniowy	I_e	A		400
Prąd cieplny z bezpiecznikiem	I_{th}	A		400
Prąd cieplny ze zworą	I_{th}	A		630 (TM3)
Częstotliwość znamionowa	-	Hz		40-60
Napięcie znamionowe izolacji	U_i	V		AC1000
Strata mocy przy I_{th} (bez bezpiecznika)	P_v	W		49
Stopień ochrony				IP10
Wkładki bezpiecznikowe				
Wielkość wg. normy DIN 43620				2
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)				400A
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej				45W
Parametry mechaniczne				
Waga (bez opakowania)				3,8 kg
Odstęp między szynami				185mm
Przyłącze kablowe				
	Przekrój zaciskanych kabli		mm ²	KM2G 25-150/185-300
	Moment dokręcenia	M_a	Nm	32
Warunki pracy				
Temperatura otoczenia	T_u	°C		- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy				praca ciągła
Uruchomienie				zależne uruchomienie ręczne
Położenie montażowe				w poziomie i w pionie
Maksymalna wysokość montażu		mm		do 2000
Stopień zabrudzenia				3
Kategoria przepięcia				IV



Styk DELTA


KM2G
 zacisk ramkowy typu V do 300mm²

Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/9/KM2G/HA

nr artykułu: L2696005




Akcesoria

Bezpiecznik przyłącza prowizorycznego		Typ	Nr artykułu
	z krótkim stykiem do listew typu L	HP-SE/K	L8990490
Uchwyt do wkładania/wyjimowania bezpieczników		Typ	Nr artykułu
	wielkość 00-3, z rękawem	GPSHE/AI	U8950005
Zwora		Typ	Nr artykułu
	wielkość 2	TM2ISM	N8286210
Zacisk na szynę zbiorczą dla aparatów o wielkości 1-3		Typ	Nr artykułu
	grubość szyn 5-10 mm	SK-L/SL123/10	L8970715

Listwa bezpiecznikowa typu L2-3/9/KM2G/HA

nr artykułu: L2696005

Akcesoria

Element do mocowania osłon HK-L123 oraz MK-L123		Typ	Nr artykułu
	dla listew wielkości 123	L123/10	L8990611
Osłona listew		Typ	Nr artykułu
	przednia, krótka, dla wielkości 1-3	HK-L123	L8920577
	przednia, długa, dla wielkości 1-3	HL-L123	L8220010
Osłona listew (przód i 2 boki)		Typ	Nr artykułu
	osłona typu U, krótka, dla wielkości 1-3	MK-L123	L8930306
	osłona typu U, długa, dla wielkości 1-3	ML-L123	L8930481