

# Rozłącznik listwowy typu SL3-3x3/9/KM2G

nr artykułu: L309600495




## Główne parametry

- Prąd znamionowy  $I_n=630A$
- Napięcie znamionowe AC400/500/690V, DC220/440V
- Napięcie znamionowe izolacji AC1000V
- Zacisk KM2G: 25-300mm<sup>2</sup>
- Normy IEC/PN 60947-3

## Opis

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy SL3-3x3/9/KM2G rozłącza 3 fazy jednocześnie. Przeznaczony jest do montażu na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm. Szerokość zabudowy 99 mm.

Rozłącznik składa się z podstawy bezpiecznikowej oraz mechanizmu wychylnego. System miedzianych, posrebrzanych styków DELTA wraz z ocynowanymi miedzianymi szynami odpływowymi gwarantuje niskie straty mocy oraz wysoką przewodność. Rozłącznik wyposażony jest w 3 zaciski ramkowe typu V wykonane ze stali sprężynującej. Osłony kontaktów w kolorze czarnym. Wszystkie części przewodzące są całkowicie chronione przed przypadkowym dotknięciem. Rozłącznik posiada możliwość podłączenia amperomierzy serwisowych oraz bezpieczników przyłącza prowizorycznego typu HP-SE/L.



Przyłącze zobrazowane symbolicznie. Fotografia właściwego zacisku na kolejnej stronie.

# Rozłącznik listwowy typu SL3-3x3/9/KM2G

nr artykułu: L309600495

## DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne			
Napięcie znamionowe łączeniowe	$U_e$	V	AC500
Prąd znamionowy łączeniowy	$I_e$	A	630
Prąd cieplny z bezpiecznikiem	$I_{th}$	A	630
Prąd cieplny ze zworą	$I_{th}$	A	800A z TM3/1250
Częstotliwość znamionowa	-	Hz	40-60
Napięcie znamionowe izolacji	$U_i$	V	AC1000
Warunkowy znamionowy prąd zwarcia	-	$kA_{eff}$	110
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 sek.)	$I_{cw}$	$kA_{eff}$	-
Kategoria użytkowania	-	-	AC-22B
Znamionowa zdolność załączania	-	A	2400
Znamionowa zdolność wyłączania	-	A	2400
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	$U_{imp}$	kV	12
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	-	-	200
Strata mocy przy Ith (bez bezpiecznika)	$P_v$	W	110
Wkładki bezpiecznikowe			
Wielkość wg. normy DIN 43620	NH 3		
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)	630A		
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce bezpiecznikowej	48W		
Parametry mechaniczne			
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	1 000		
Waga (bez opakowania)	5,6 kg		
Odstęp między szynami	185 mm		
Przyłącze kablowe			
	Przekrój zaciskanych kabli	$mm^2$	KM2G, 1 x 25-300
	Moment dokręcenia	$M_a$ Nm	32±20%
Stopień ochrony			
Od strony czołowej (aparat zabudowany)	Stan pracy	IP20	
	Pokrywa przednia otwarta	IP10	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	$T_u$	°C	- 25 do + 55
Zakładany tryb pracy	praca ciągła		
Uruchomienie	zależne uruchomienie ręczne		
Położenie montażowe	w poziomie* i w pionie		
Maksymalna wysokość montażu	m		do 2000
Stopień zabrudzenia	3		
Kategoria przepięcia	IV		

\*) przy instalacji w poziomie zalecane jest wzięcie pod uwagę dodatkowych współczynników korekcyjnych jednoczesności



Styk DELTA



**KM2G**  
zacisk ramkowy  
typu V do 300mm<sup>2</sup>

# Rozłącznik listwowy typu SL3-3x3/9/KM2G

nr artykułu: L309600495

## Akcesoria

Bezpiecznik przyłącza prowizorycznego		Typ	Nr artykułu
	z długim stykiem do rozłączników typu SL	HP-SE/L	L8990491
Osłona obszaru przyłącza		Typ	Nr artykułu
	dla SL123	HA-SL123/10	L8950666
Zacisk na szynę zbiorczą dla aparatów o wielkości 1–3		Typ	Nr artykułu
	grubość szyn 5–10 mm	SK-L/SL123/10	L8970715
Pokrywa uziemiająca		Typ	Nr artykułu
	Pokrywa z odejściem do góry	D-E-SL123/3x3/EO	L8990547
Tuleja dystansowa		Typ	Nr artykułu
	Na zapytanie		
Przekładniki		Typ	Nr artykułu
	Na zapytanie		

# Rozłącznik listwowy typu SL3-3x3/9/KM2G

nr artykułu: L309600495

## Akcesoria

Listwa przyłączeniowa dla przekładników		Typ	Nr artykułu
	dla SL123	BS-KL-SL123	L8990960
Nośnik przekładnika z tuleją dystansową dla wielkości 00-3 (bez przekładnika)		Typ	Nr artykułu
	1/250 A - 3/630 A – 45 mm	WH 123 + DH 45/12,5	L8990704
	1/250 A - 3/630 A – 55 mm	WH 123 + DH 55/12,5	L8990705
Zestaw do zabudowy 3 przekładników z wiązką kablową i gniazdem		Typ	Nr artykułu
	1/250 A - 3/630 A – 45 mm	WA 123 + DH 45/DI12,5/KB	L8990716
	1/250 A - 3/630 A – 55 mm	WA 123 + DH 55/DI12,5/KB	L8990717
Bezpieczniki NH3 gTr i gG		Typ	Nr artykułu
	Na zapytanie		
Zwora		Typ	Nr artykułu
	wielkość 3	TM3ISM	N8386910